

**Páska UV-4M** je samolepiaca páska na spájanie a opravovanie difúzných fólií. Páska je zložená zo špeciálneho flísu, ktorý je protisklzový vo vlhkom prostredí, a jednostranne nanoseného silne lepiaceho poly-akrylátového lepidla krytého ochranným prúžkom. Lepidlo je citlivé na tlak, má extrémne vysokú počiatočnú aj trvalú príľnavosť, dobrú šmykovú pevnosť a tepelnú odolnosť.



### Použitie:

- vzduchotesné lepenie a oprava všetkých známych typov fólií v oblasti fasád a šikmých striech
- lepenie fasádnych a strešných fólií uložených na tepelnej izolácii
- vzduchotesné prelepenie prestupov a spojov na strechách a fasádach
- preplátované spoje fólií na drevených, tehlových aj betónových podkladoch

### Vlastnosti:

- vzduchotesná podľa DIN 4108 časť 7
- ohybný a tvarovo stály nosič
- protisklzové vlastnosti nosiča
- odolnosť voči UV – 4 mesiace
- veľmi dobrá počiatočná príľnavosť
- veľmi dobrá dotyková lepidlosť
- veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu

### Farba:

- čierna

### Pracovný postup:

- pri páske musí byť znášateľnosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná
- podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov
- porézne a drsnejšie podklady (ako murivo, betón alebo omietka) je možné pred polepením ošetriť penetráciou (test adhézie)
- páska nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná
- pásku po nalepení dostatočne pritlačte alebo prejdite aplikačným valčekom, čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu prilne

### Technické informácie:

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
dotyková lepidlosť	veľmi vysoká
lepidlo	polyakrylát
nosič	špeciálny flís
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči starnutiu	veľmi dobrá
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +90 °C
odolnosť voči UV	4 mesiace
odolnosť voči vlhkosti	trvalo odolná
predĺženie pri pretrhnutí	50 až 100 %
príľnavosť	≥ 35 N / 25 mm
skladovanie	v suchu, +5°C + 25 °C
hrúbka celková	0,68 mm
hrúbka nosiča	0,46 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 100 N / 25 mm

### Balenie:

- šírka 50, 75 a 100 mm
- dĺžka 25 m

### Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

### Bezpečnosť pri práci:

- dodržujte bežnú pracovnú hygienu

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Máj 2017