


Vyhlasenie o vlastnostiach Č. FA/2/2/1/1	ISOCELL GmbH & Co KG A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 Tel +43 (0)6216 41 08 -0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.com
1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku:	OMEGA G20 Fassadenbahn (SK DUO)
2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo iné označenie na identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 ods. 4:	Uvedené na obale alebo na potlačí
3. Výrobcom stanovený účel použitia alebo stanovené účely použitia stavebného výrobku podľa použiteľných harmonizovaných technických špecifikácií:	EN 13859-2 (11.2010): Izolačná fólia časť 2: Stropná a podstrešná fólia pre steny
4. Názov, registrovaná obchodná značka alebo registrovaná značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:	ISOCELL GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12 ods. 2:	./
6. Systém alebo systémy na vyhodnotenie a preskúšanie odolnosti funkcie stavebného výrobku podľa prílohy V:	Systém 3
7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, ktorý je upravený v harmonizovanej	Prüfung Brandverhalten:MPA Braunschweig (0761) Prüfung der Wasserdichtheit: KIWA TBU Greven (0799)
8. V prípade popisu vlastností týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný Európsky posudok:	./

9. Vyhlasované vlastnosti		
Dôležité charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná tech. Špecifikácia
Dĺžka:	50 m	EN 13859-2
Šírka:	1,5 m; 3 m	
Hmotnosť:	185 g/m ²	
Protipožiarna trieda:	B-s1,d0	
Odpor proti prieniku vody:	W1	
Maximálna sila v ťahu MD	350 N/50 mm (± 50)	
Maximálna sila v ťahu CD:	300 N/50 mm (± 50)	
Odpor proti ďalšiemu trhaniu MD:	100 N (± 30)	
Odpor proti ďalšiemu trhaniu CD:	120 N (± 30)	
Dilatácia MD:	20 % (± 5)	
Dilatácia CD:	25 % (± 5)	
Priepustnosť vodných pár:	sd 0,18 m (± 0,03m)	
Zmena v % po umelom procese stárnutia:		
Maximálna sila v ťahu MD:	≥ 65%	
Maximálna sila v ťahu CD:	≥ 65%	
Dilatácia MD:	≥ 65%	
Dilatácia CD:	≥ 65%	
Odpor proti prieniku vody:	W1	
<p>10. Vlastnosti výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedajú vyhlasovaným vlastnostiam podľa čísla 9. Zodpovednosť za zostavenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach nesie výhradne výrobca podľa bodu 4. Za výrobcu a v mene výrobcu podpísal:</p>		
Spitaler Anton (konateľ)		
(meno a funkcia)		
Neumarkt a.W. 02.06.2022		
(miesto a dátum vystavenia)	(podpis)	